

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Alusta



ENGINES
CF 230 PX-7 (172 kW / 234 hv)
CF 260 PX-7 (194 kW / 264 hv)
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 hv)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F6606AAAA - 2021371 - 11-06-2021

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, galvanoitu teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunan avaajat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2 300 mm.; LED-päiväajovalot; Sähköisesti säädettävät peilit; Etunäkymäpeili.

Optional

02106	Sleeper Cab	06593	Skylight-valot
01137	Space Cab	06628	Yksi pyörivä varoitusvalo apukuljettajan puolella
01174	Ulkoisen aurinkosuoja läpikuultava vihreä	06627	Yksi pyörivä varoitusvalo kuljettajan puolella
09983	Sumuvalot	06629	Kaksi pyörivää varoitusvaloa
09984	Sumuvalot ja kaarrealot		

AERODYNAMIIKKA

Optional

04906	Sivukaulukset
-------	---------------

VÄRIT

Ohjaamon väri H3279 kirkkaanvalkoinen; Ajovalopaneeli ja puskuri: Brilliant White; Alustan väri harmaa..

Optional

06485	Ajovalopaneeli ja puskuri: ohjaamon väri	07245	Peilikotelot kirkkaanvalkoiset
09933	Ajovalopaneeli ja puskuri: Stone Grey	04198	Ohjaamon väriset peilikotelot
06442	Harmaat peilikotelot	16153	Ohjaamon ja alustan värit

OHJAAMON SISÄPUOLI

Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apukuljettajan istuin: perusmalli; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Siitepölysuodatin; Lasinen kattoluukku, käsikäyttöinen.

Optional

09271	Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	07741	Apukuljettajan istuin: Comfort Air
07240	Ohjauspyörä, nahkaviimeistely, Exclusive	07743	Apukuljettajan istuin: Luxury Air
07152	Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Exclusive	07746	Apukuljettajan istuin: Super Air
07592	Ohjaamon sisätilojen sisustus Argenta	07748	Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
07591	Ohjaamon sisätilojen sisustus Rustica	00967	Punaiset turvavyöt
07733	Kuljettajan istuin: Luxury Air	02117	Kolmas istuin
07736	Kuljettajan istuin: Super Air	06539	Jääkaappi
07737	Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06599	Lisälämmitin (ilma)

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

Digitaalinen ajopiirturi, Stoneridge 1C; Nopeusrajoittimen asetus 85 km/h, absoluuttinen; Antennit: Radio, 2 puhelinantennia, GNSS; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

Optional

16155	Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit	07261	Autopuhelin
-------	---------------------------------------	-------	-------------

TURVALLISUUS

Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

01725	Peruutusvaroitusta	16156	EC-ADR-paketit
07414	Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätävä äänenvoimak.		

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin kuorma 7,50 t; Takana: 11,50 t, ilmajousitus, SR1132.

Optional

01800	Taka-akseli SR1344	01778	Taka-akselin kuorma
01603	Parabolinen takajousitus		13,00 t

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Teräslevyvanteet, hopeanharmat; Hopeanharmat pyörien suoja renkaat.

Optional

16152	Rengasmerkit ja -tyypit
-------	-------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-7-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 6,7 litraa. Teho 172 kW (234 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 900 Nm käyntinopeudella 1000-1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Moottorin sammuttaminen tyhjäkäynnillä, 5 min.; Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 6,75 - 0,78; Taka-akselin välityssuhde 4,56.

Optional

04393	Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	09888	Automaattivaihteisto, 5 vaihdetta
08834	AS Tronic -vaihteisto, 6 vaihdetta	02843	Mekaaninen tasaussyörästäön lukko
04500	AS Tronic -vaihteisto, 12 vaihdetta		

ALUSTA

Akseliväli 5,10 m / peräylitys 2,30 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; Muovinen polttoainesäiliö 200 l; AdBlue®-säiliö, 25 litraa, alustan oik. sivulla; Etuosan alleajosuja (FUP); Roiskeesto.

Optional

16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	07071	Varapyörän kannatin oikealla
-------	--	-------	------------------------------

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkki.

Optional

04661	Poikittaispalkin D-arvo = 8,5	01948	Poikittaispalkin D-arvo = 10
-------	-------------------------------	-------	------------------------------

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin ohjaamossa edessä.

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

SÄHKÖNSYÖTÖ

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

Optional

01897	Laturi 100 A	08797	Akut 2x175Ah
-------	--------------	-------	--------------

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 19 000 kg.

Optional

00064 Voimansiirto, GCM maks. 00620 Voimansiirto, GCM maks.
22á500 kg 28á000 kg

02658 Voimansiirto, GCM maks. 03027 Voimansiirto, GCM maks.
26á000 kg 32á000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto ohjaamon katolla.

Optional

02270 Kylmät olosuhteet 04987 Jäähdyttimen

09961 Sykloninen ilmanotto ohjaamon takana karpäsverkko



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Alusta

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4932	2080	7012	2568	9420	11988	0,39	0,18	1,98	5,15	5,15	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	4935	2079	7013	2565	9421	11987	0,39	0,18	1,98	5,39	5,39	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	4940	2075	7015	2560	9425	11985	0,39	0,18	1,98	5,86	5,86	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	4946	2071	7018	2554	9429	11982	0,39	0,18	1,98	6,33	6,33	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	4948	2070	7019	2552	9430	11981	0,39	0,18	1,98	6,58	6,58	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	4962	2080	7042	2538	9420	11958	0,39	0,18	1,98	6,91	6,91	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	4967	2078	7045	2533	9422	11955	0,39	0,18	1,98	7,38	7,38	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	4971	2077	7048	2529	9423	11952	0,39	0,18	1,98	7,85	7,85	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	4977	2075	7052	2523	9425	11948	0,39	0,18	1,98	8,49	8,49	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	4993	2083	7076	2507	9417	11924	0,39	0,18	1,98	9,30	9,30	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
6,90	3,00	4996	2083	7079	2504	9417	11921	0,39	0,18	1,98	9,77	9,77	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	5001	2084	7085	2499	9416	11915	0,39	0,18	1,98	10,40	10,40	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5103	2078	7180	2397	9422	11820	0,82	0,16	1,98	4,42	4,42	7,07	0,98	0,95	14,46	15,86
	4,15	1,85	5105	2076	7181	2395	9424	11819	0,82	0,16	1,98	4,66	4,66	7,37	0,98	0,95	14,87	16,27
	4,45	2,00	5111	2072	7183	2389	9428	11817	0,82	0,16	1,98	5,15	5,15	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	5117	2068	7186	2383	9432	11814	0,82	0,16	1,98	5,63	5,63	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	5120	2067	7187	2380	9433	11813	0,82	0,16	1,98	5,87	5,87	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	5133	2077	7210	2367	9423	11790	0,82	0,16	1,98	6,20	6,20	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	5138	2074	7213	2362	9426	11787	0,82	0,16	1,98	6,68	6,68	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	5142	2073	7216	2358	9427	11784	0,82	0,16	1,98	7,17	7,17	9,72	0,98	0,95	19,12	20,58
	6,10	2,80	5149	2071	7220	2351	9429	11780	0,82	0,16	1,98	7,82	7,82	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	5165	2079	7244	2335	9421	11756	0,82	0,16	1,98	8,63	8,63	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
6,90	3,00	5168	2079	7247	2332	9421	11753	0,82	0,16	1,98	9,11	9,11	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	5173	2080	7253	2327	9420	11747	0,82	0,16	1,98	9,75	9,75	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5216	2077	7293	2284	9423	11707	0,82	0,16	2,66	4,48	4,48	7,07	0,98	0,95	14,46	15,86
	4,15	1,85	5219	2076	7295	2281	9424	11705	0,82	0,16	2,66	4,72	4,72	7,37	0,98	0,95	14,87	16,27
	4,45	2,00	5225	2072	7296	2275	9428	11704	0,82	0,16	2,66	5,21	5,21	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	5231	2068	7299	2269	9432	11701	0,82	0,16	2,66	5,71	5,71	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	5233	2067	7300	2267	9433	11700	0,82	0,16	2,66	5,94	5,94	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	5247	2076	7323	2253	9424	11677	0,82	0,16	2,66	6,27	6,27	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	5252	2074	7326	2248	9426	11674	0,82	0,16	2,66	6,76	6,76	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	5256	2073	7329	2244	9427	11671	0,82	0,16	2,66	7,26	7,26	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	5263	2071	7334	2237	9429	11666	0,82	0,16	2,66	7,91	7,91	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	5278	2079	7358	2222	9421	11642	0,82	0,16	2,66	8,73	8,73	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
6,90	3,00	5282	2079	7361	2218	9421	11639	0,82	0,16	2,66	9,21	9,21	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	5286	2080	7366	2214	9420	11634	0,82	0,16	2,66	9,86	9,86	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 0,97	HV ¹⁴⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,49
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 180 litraa polttoainetta ja 23 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun. Kun ilmanotto on ohjaamon katolla, lisää 0,14 m (MX-11) tai 0,21 m (MX-13).

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Ohjaamon alemmalla askelmalla 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

DAF

003F6606AAAA - 2021371 - 11-06-2021