


Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Bakwagen



ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 12000 kg	

DAF Trucks België, www.daf.be

002F0209AAAA - 2021371 - 11-06-2021

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2360 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophangingsmechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01226	Cabine-ophangings luchtgeveerd	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
03358	Externe zonnepaneel	01900	Zwaailichten op achterkant cabine, voorbereid
04355	Luchthoorns, voorbereid	06629	Twee zwaailampen
00847	Luchthoorns, 1 set	03232	Voorruit met zonnecel
09006	Luchthoorns, dubbele set	03317	Achterraan: dubbel glas
01043	LED-koplampen en bochtverlichting	07343	Trottoirzichtruit rijdersportier
03922	Mistlampen vóór	01886	Gelaagd glas met zonnecel
01836	LED Skylights	01362	DAF Digital Mirror System
00949	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.		

AËRODYNAMICA

Optional

01805	Verst. dakspoiler kort, voor cabine XF	02952	Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero
02889	Uitvoering onderzijde chassis voor: hoog		

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Chrystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Rijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02355	Stuurwiel, leer	03862	Rijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
02353	Decoratie cabine- interieur: Argenta	07748	Rijdersstoel: Xtra Leather Air
02350	Decoratie cabine- interieur: Natura	00967	Veiligheidsgordels, rood
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	02823	Televisie, voorbereiding
07736	Chauffeursstoel: Super Air	03948	Enkele lade
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	04070	Twee laden
03461	Rijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	03954	Koellade
07741	Rijdersstoel: Comfort Air	04050	Koelkast en opbergkaste
03781	Rijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	04069	Twee koelkasten
07743	Rijdersstoel: Luxury Air	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
03849	Rijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	01775	Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
03848	Rijdersstoel: cinema met lederen bekleding	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine
07746	Rijdersstoel: Super Air		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	06991	Predictive Cruise Control
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06992	Predictive Cruise Control lite
02825	DAF Infotainment System: Luxe		

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

01725	Achteruitrijsignalering	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
-------	-------------------------	-------	------------------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04588	Achteras SR1347
04647	Luchtvering voor	01603	Paraboolvering achter
04057	Achteras HR1356	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwielen, zwart	02434	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,21.

Optional

07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
-------	---	-------	------------------------------

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Wielbasis 4,70 m / achteroverbouw 2,05 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatepijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02601	Langsligger met hoogte 310 mm	03323	Achterlicht met LED's
07071	Reservewielerdrager rechts		

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659 Kabel volgw., EBS
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421 Extra reservebedrading	03225 Applicatieconnector flexibel
------------------------------	---------------------------------------

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 110 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

04492 Dynamo 130 A	08797 Accu's 2x175 Ah
08775 Dynamo 150 A	07671 Accu's 2x210 Ah AGM C- type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2	00939 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
00209 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3	00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
03675 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3	

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

02260 Extra cabine-isolatie

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Bakwagen



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
XF CAB	3,80	1,30	4895	1818	6712	3105	10182	12288	0,83	0,05	2,71	3,50	4,11	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4851	1912	6762	3149	10088	12238	0,83	0,05	2,71	3,77	4,41	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4855	1938	6792	3145	10062	12208	0,83	0,05	2,71	4,06	4,74	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4862	1982	6844	3138	10018	12156	0,83	0,05	2,71	4,51	5,24	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4945	2138	7083	3055	9862	11917	0,83	0,05	2,71	4,82	5,60	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4932	2176	7108	3068	9824	11892	0,83	0,05	2,71	5,09	5,91	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4979	2324	7303	3021	9676	11697	0,83	0,05	2,71	5,39	6,25	9,38	0,97	0,94	16,88	18,32
	5,40	2,65	4989	2334	7323	3011	9666	11677	0,83	0,05	2,71	5,84	6,76	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4996	2354	7350	3004	9646	11650	0,83	0,05	2,71	6,29	7,25	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	5012	2414	7426	2988	9586	11574	0,83	0,05	2,71	6,88	7,91	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4955	2422	7377	3045	9578	11623	0,83	0,05	2,66	7,57	8,68	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4960	2438	7398	3040	9562	11602	0,83	0,05	2,66	8,01	9,19	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,97 HV¹⁴⁾: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 558 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.